

Colorette PUR

Specyfikacja zgodnie z normą EN 548

Colorette PUR 2,5


Colorette PUR 3,2

Charakterystyka	Norma	Jednostka miary	Wynik	Wynik
Rodzaj wykładziny	EN 548		linoleum z pokryciem PUR Eco System	
Grubość pokrycia PUR Eco System		µm	około 20	około 20
Wzór			nakrapiany	nakrapiany
Podłoże			juta	juta
<b>Kryteria bezpieczeństwa</b>				
Odporność ogniowa	EN 13501-1	klasa	C <sub>fl</sub> - s1*	C <sub>fl</sub> - s1*
Antypoślizgowość	BGR 181	grupa	R9	R9
Dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	klasa	DS	DS
Tłumienie dźwięków uderzeniowych	ISO 140-8	dB	4	6
<b>Właściwości ogólne</b>				
Szerokość rolki	EN 426	cm	200	200
Długość rolki	EN 426	m	20 - 31	20 - 31
Grubość całkowita	EN 428	mm	2,5	3,2
Ciężar całkowity	EN 430	g / m <sup>2</sup>	2900	3800
Odkształcenie	EN 433	mm	≤ 0,15	≤ 0,15
Trwałość barwy	ISO 105-B02	klasa	6	6
Rezystancja skrośna	EN 1081	Ohm	-	-
Skuteczność uziemienia	VDE 0100	kOhm	> 200	> 200
Antyelektrostatyczność	EN 1815	kV	około 2,0	około 2,0
Izolacyjność termiczna	EN 12667	m <sup>2</sup> K / W	0,015	0,018
Przewodność cieplna	EN 12524	W / m K	0,17	0,17


Klasyfikacja użytkowa zgodnie z normą EN 685



Domowa - wysoka



Objektowa - bardzo wysoka



Przemysłowa - ogólna



EN 14041 : 2004  
05 / 08  
1658-CPD-1003

Wyprodukowano przez:  
Armstrong DLW GmbH  
Ludwig-Kaufmann-Str. 13  
D-27753 Delmenhorst



Wykładziny podłogowe Armstrong powinny być zainstalowane zgodnie z instrukcją producenta oraz obowiązującymi standardami na rynku. Regularne czyszczenie i konserwowanie wykładziny jest konieczne do utrzymania jej estetycznego wyglądu. Produkty podłogowe Armstrong powinny być używane jako materiał na podłogi. Uwaga: Armstrong Floor Products zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej specyfikacji bez wcześniejszej informacji. Najbardziej aktualne wersje specyfikacji technicznych znajdują Państwo na naszej stronie internetowej: [www.armstrong.eu](http://www.armstrong.eu)

\*zgodnie z certyfikatem na naszej stronie internetowej [www.armstrong.eu/my](http://www.armstrong.eu/my), który po zalogowaniu jest dostępny w części "Downloadcenter"

ISO 9001

ISO 14001

