










OZNACZENIA	D1	D2	D2"	D3	D4	D5
SCHEMAT 1:50						
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU	190X207	100X207	100X207	100X207	90X207	100X207
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	180/200 2 skrzydła 90/200	90/200	90/200	90/200	80/200	90/200
ILOŚĆ	L	1	6	2	1	
	P		1	1		
OŚCIEŻNICA	Systemowa	Systemowa	Systemowa	Systemowa	Systemowa	Systemowa
UWAGI	Drzwi stalowe EI30 oszklone- szkło bezpieczne.	Drzwi pełne z okleiną CLP -wzacniane płycinowe z wentylacją min.0,022m ²	Drzwi pełne z okleiną CLP -wzacniane płycinowe z wentylacją min.0,022m ²	Drzwi pełne z okleiną CLP -wzacniane płycinowe	Drzwi pełne z okleiną CLP -wzacniane płycinowe z wentylacją min.0,022m ²	Drzwi stalowe EI60 okleina dobrana do kolorystyki drzwi na korytarzu

OZNACZENIA	D6	O7	O6
SCHEMAT 1:50			
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU	100X207	150X90	120X120
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	90/200	3	1
ILOŚĆ	L		
	P		
OŚCIEŻNICA	Systemowa		
UWAGI	Drzwi stalowe EI30 okleina dobrana do kolorystyki drzwi na korytarzu	stała rama- nie otwierane - szkło bezpieczne	okno podawcze z żaluzją

Montaż stolarki należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta stolarki i sztuka budowlaną, z użyciem kotew lub dybli systemowych, wypełnieniem szczelin pianką poliuretanową montażową i uszczelnieniem. Szczeliny montażowe wypełnione pianką poliuretanową należy zasłonić od wewnątrz i z zewnątrz ćwierć wałkami w systemie stolarki okiennej.

Wykaz stolarki dotyczy tylko przedmiotu zmiany sposob użytkowania pom. sali apelowej w parterze na żłobek. Przedstawiona stolarka w projekcie zatwierdzonym w obrębie tych pomieszczeń będzie nieaktualna.

KOLORYSTYKA WEWNĘTRZNEJ STOLARKI w obrębie żłobka

Okna WEWN.PCV - jasny szary RAL 7035
Dzrwi wewnętrzne okleina -w kolorystyce - jasny szary RAL 7035

UWAGA:
Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów w świetle muru należy sprawdzić na budowie. Należy dostosować wymiary otworów do wybranej stolarki zachowując min. wymiary w świetle przejścia przedstawione na rysunkach zachowując szczeliny montażowe zgodnie z zaleceniem producenta wybranej stolarki.
W pomieszczeniach w których zainstalowano rekuperatory w oknach nie montować nawiewników okiennych.

PROJEKT ZAMIENNY

R . H . P R A C O W N I A P R O J E K T O W A			
mgr inż. arch. Renata Hoffmann / tel. 790 308 148			
Inwestor	Gmina Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno		
Nazwa inwestycji	PRZEBUDOWA I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POM. SALI APELOWEJ NA ŻŁOBEK PUBLICZNY W PARTERZE BUDYNKU GŁÓWNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZK. W ZDZIECHOWIE		
Adres inwestycji	Zdziechowa, dz.206/8, 62-200 Gniezno		
Treść rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ		
Projektant	mgr inż. arch. Renata Hoffmann upr. bud. nr 4/WPOKK/2016 w spec. arch. do proj. i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń		
sprawdzający:	mgr inż. arch. Justyna Mikołajczak upr. bud. w spec. arch. nr 7131/6/P/2005		
Branża	Nr rysunku	Skala	Studium dokumentacji
Architektura	A-7	1:100	Projekt Budowlany
			Data
			Grudzień 2019